

## Clave 2862


### 1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre recto ondulado con vástago

<b>Diámetro (D):</b>	2" / 50 mm
<b>Vástago (d):</b>	1/4" / 6.4 mm
<b>Calibre:</b>	0.12" / 0.30 mm
<b>Longitud útil de alambre (H):</b>	5/16" / 11 mm
<b>Material de filamento:</b>	Acero latonado
<b>Especificación:</b>	CIRC. OND. C/VAST. AC CARB
<b>Máx. RPM:</b>	6,000
<b>Línea:</b>	Easy Cut®



### Tipo CROV



**D = 50 mm**  
**H = 11 mm**  
**d = 6.4 mm**



### 1. Aplicación



- Para limpieza de metales, pintura, barniz, plástico y madera.
- Excelente para trabajos de limpieza en el taller y en el hogar.
- Perfectamente balanceados para máxima seguridad.

### 2. Instrucciones de operación

- Montar en taladro.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

### 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

### 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.