


## Clave 630

### Tipo 27 SL

#### 1. Descripción del producto:

Mini Disco Tipo 27 de Súper Limpieza

<b>Dimensiones (in):</b>	2" x 3/8"
<b>Dimensiones (mm):</b>	50 x 9.5
<b>Material:</b>	Fibra y Grano Grueso SiC
<b>Especificación:</b>	EXTRA GRUESO HP
<b>Máx rpm:</b>	12,500
<b>Respaldo:</b>	Plástico



**D= 50 mm**  
**H= 9.5 mm**



#### 1. Aplicación

- Para limpieza de óxido, polvo incrustado, corrosión, y para remoción de pintura, barniz, pegamento y en general para cualquier operación que requiere eliminar una capa superficial; Ideales para limpieza de manchas y decoloraciones en el acero inoxidable.
- Lo mejor para trabajo en vértices, ángulos y lugares de difícil acceso
- Limpia más rápido y con mayor seguridad que los cepillos de alambre.
- Estructura abierta que garantiza que el producto no se tape y siempre remueva.

#### 2. Instrucciones de operación

- Utilice en Micro esmeriladora angular neumática o mototool angular.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Mantener el disco de 0 a 30° de la superficie de trabajo para mejores resultados.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.
- Se requiere adaptador para el correcto montaje de discos con centro deprimido.

#### 3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.

- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No recortar el respaldo.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.

#### 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

#### 5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

#### 6. Unidades de empaque

- 15 piezas.