

Clave  
**989**


## 1. Descripción del producto:

Cepillo de alambre circular recto ondulado

|                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| <b>Diámetro (D):</b>                 | 4-1/2" / 115 mm             |
| <b>Espesor:</b>                      | 1/2" / 13 mm                |
| <b>Barreno (d)</b>                   | Multi Rosca*                |
| <b>Calibre :</b>                     | 0.012" / 0.30 mm            |
| <b>Longitud útil de alambre (H):</b> | 1" / 25 mm                  |
| <b>Material del filamento:</b>       | Acero al carbón latonado    |
| <b>Especificación:</b>               | C.CIRCULAR OND.AC.CARB.LAT. |
| <b>Máx. RPM:</b>                     | 13,000                      |
| <b>Línea:</b>                        | Magma                       |



## Tipo CRO



**D = 115 mm**  
**d = MR mm**  
**H = 25 mm**



\*Multi-rosca : Se puede montar en máquinas con eje 5/8"-11H o M14-2.

## 1. Aplicación

- Para limpieza de superficies metálicas, remoción de soldadura, pintura, corrosión, fundición y cualquier adherencia.
- Gran flexibilidad que proporciona un cepillado continuo con excelentes acabados.
- Ideal para limpieza de metal y cardado en la industria del calzado.
- El alambre de acero latonado tiene mayor resistencia a la fatiga.

## 2. Instrucciones de operación

- Montar en esmeriladora angular.
- No aplicar presión excesiva, este tipo de productos trabajan solo con las puntas, la presión excesiva desgasta prematuramente los filamentos del cepillo.

## 3. Información de seguridad

- Nunca exceda las velocidades marcadas en el cepillo.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Usar equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Para mayor información consulte la norma ANSI B165.1.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



## 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si el cepillo está dañado, oxidado o deteriorado, no utilizarlo e informar al proveedor.
- Maneje los cepillos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un cepillo sufre fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

## 5. Almacenamiento

- Almacene el cepillo de preferencia en el empaque original en un lugar limpio y sobre todo seco, no permita la distorsión de los filamentos o que algún tipo de contaminante se adhiera en el cepillo.

## 6. Unidades de empaque

- 1 pieza.