

Clave
3681


1. Descripción del producto:

Cartucho de lija recto

Dimensiones (in):	1" x 1" x 1/4"
Dimensiones (mm):	25 x 25 x 6.4
Abrasivo:	Zirconio
Grano:	150
Especificación:	THZX- 150
Respaldo:	Poli-algodón
Estructura:	Cerrada
Rpm Óptimas:	7,000
Máx rpm:	8,500



Tipo CLR



D= 25 mm
T = 25 mm
H = 6.4 mm



1. Aplicación

- Para desbaste, rebabeo, suavizado, acabado y pulido de metales, inoxidable, metales no ferrosos, madera, resina, cuero, caucho.
- Son ideales para áreas pequeñas y espacios difíciles de alcanzar con esquinas o interiores, agujeros sin salida y operaciones donde no caben herramientas grandes.
- Su geometría les permite trabajar dentro, fuera, sobre y alrededor de las piezas de trabajo.
- Proporciona gran precisión en operaciones de alto rendimiento, acabados intermedios o finales.
- La composición de los granos abrasivos también proporciona potencia de lijado y una larga vida útil.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool.
- Use adaptador para cartuchos con centro de 1/4"
- Monte el cartucho y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañada.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.



4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en la caja, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los cartuchos con precaución para prevenir golpes, caídas o desgarres que puedan mermar la vida útil del producto. Si una punta sufre ruptura o desprendimiento de una sección, no deberá ser montada.

5. Almacenamiento

- Guarde los cartuchos sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad y una temperatura entre 15 y 29 °C.

6. Unidades de empaque

- 25 piezas.