

Ficha técnica

Clave 302




1. Descripción del producto:

Disco súper delgado para corte de metal

Dimensiones (in):	3" x 0.035" x 3/8"
Dimensiones (mm):	76 x 0.9 x 9.5 mm
Abrasivo:	Óxido de Aluminio
Especificación:	3ARW54SBFM2/100
Máx. rpm:	25,000
Línea:	HUM®
Vel. Máxima:	100 m/s



Tipo 41



D =	76	mm
T =	0.9	mm
H =	9.5	mm



Certificación

Este disco cuenta con la certificación de la Organización para la Seguridad de los Abrasivos



1. Aplicación

- Para cortar, ranurar y eliminar pequeñas rebabas.
- Seguros y versátiles.
- Corte rápido con pocas rebabas.
- Construidos con refuerzos de fibra de vidrio de alta calidad.
- La mejor opción cuando el precio es lo más importante.



Mototool



Taladro

2. Instrucciones de operación

- Utilice en mototool o taladro.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- No presione excesivamente, ni golpee contra el material de trabajo.

3. Información de seguridad

- Antes de montar o desmontar el disco, verificar que la máquina esté desconectada.
- Nunca exceda la velocidad marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- Nunca intente realizar cortes curvos.
- Nunca utilice un disco que se haya mojado.
- No utilice para operaciones de desbaste.
- El uso inadecuado puede provocar lesiones severas.
- Úsese como lo indica la norma ANSI B7.1

4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en la caja original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre caída, fractura, desprendimiento de una sección o se sospecha que puede tener daño, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

- Guarde los discos sobre una superficie plana y no los golpee, ni los deje caer.
- Los discos no deben ser expuestos a:
 - (a) Agua u otros solventes.
 - (b) Temperaturas extremas o condiciones de humedad.
- Para más información consultar la norma ANSI B7.1.

6. Unidades de empaque

- 25 piezas.

www.austromex.com.mx